



Spesifikasjoner Noxion LED panel  
Louvre Excell Pronox 38W 4050lm -  
830 varm hvit | 150x15cm - UGR 152 -  
Dali dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 235766                                                               |
| EAN                            | 8719157006583                                                        |
| Produsentkode                  | 8719157006583                                                        |
| Merke                          | Noxion                                                               |
| Produsent navn                 | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.) |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000                                                                |
| Product Serie                  | Louvre Excell                                                        |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 1x49                         |
| Wattstyrke            | 38W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 4050lm                                  |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 106.6                                   |
| Egnet for Utendørsbruk    | Nei                                     |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Armatur Tilkobling        | Klemme, 2-polet (MAINS)   2-polet (DIM) |
| Reflektoroverflate        | Glans                                   |
| Inkluderer Driver         | Ja                                      |
| Effektfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttype               | LED Paneler                             |

### Armatur informasjon

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Montering          | Innfelt                            |
| UGR-indeks         | < 15 - For spesifikke bruksområder |
| Optisk Deksel      | PET (polyetylentereftalat)         |
| Driftstemperatur   | -20 til + 50                       |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning            |
| Farge på Armaturet | Hvit                               |
| Materiale          | Stål                               |
| Farge på deksel    | Hvit                               |

### Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 150x15cm |
| Lengde (mm)         | 1495     |
| Bredde (mm)         | 150      |
| Høyde (mm)          | 55       |

### Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

