



Spesifikasjoner Noxion LED Downlight Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840 Kald Hvit | 225mm - Utskjæring 200mm - IP44 - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 238907                                                                           |
| EAN                            | 8719157014960                                                                    |
| Produsentkode                  | 8719157014960                                                                    |
| Merke                          | Noxion                                                                           |
| Produsent navn                 | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                             |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                                                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 20W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inkluderer Driver       | Ja                            |
| Lysvinkel (grader)      | 120                           |
| Lysfluks (Lumen)        | 2000lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 100                           |
| Effektfaktor            | >0.90                         |
| Installasjonsdybde (mm) | 19                            |
| UGR-indeks              | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel           | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype             | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montering                 | Innfelt           |
| Utsnitt (mm)              | 200               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40      |
| Materiale                 | Aluminium         |
| Farge på Armaturet        | Hvit              |
| Farge på deksel           | Hvit              |
| Product Serie             | Slim              |

## Dimensjoner

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Høyde (mm)                                                                                                                                                                                                                                                             | 26           |
| Diameter (mm)                                                                                                                                                                                                                                                          | 225          |
| <div>  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b>  <b>Skreddersydd tilbud</b> </div>                |              |
| <div>  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            Enkel <b>returprosess</b> </div> |              |
| Type Sensor                                                                                                                                                                                                                                                            | Ingen sensor |