



Spesifikasjoner Fordelspakning 4x  
Philips LED Panel Ledinaire RC065B  
28W 3400lm - 830-835-840 CCT |  
120x30cm - UGR <19

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 257424                                                |
| EAN                            | 8719157071208                                         |
| Produsentkode                  | 8719157071208                                         |
| Merke                          | Philips                                               |
| Produsent navn                 | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                                  |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                                 |
| Product Serie                  | Ledinaire                                             |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                                        |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                                                 |
| Wattstyrke            | 28W                                                  |
| Volt (V)              | 220-240                                              |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                                     |
| Fargekode             | 835 Varmt Hvitt, 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt    |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3500 Varmt Hvitt, 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                         |
| Lys Farge             | Hvit                                                 |
| Fargeinnstilling      | CCT                                                  |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3400lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 121.4                         |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP40/IP20                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Armaturløsning            | PI [push-in-kontakt, 2-polet] |
| Reflektoroverflate        | Akrylat                       |
| Effektfaktor              | >0.90                         |
| Produkttype               | LED Paneler                   |

## Armaturløsning

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Innfelt                       |
| UGR-indeks          | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel       | Akrylat                       |
| Driftstemperatur    | -10 to +35                    |
| Nødbelysning        | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturret | Hvit                          |
| Materiale           | Stål                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Høyde (mm)          | 35       |

## Sensor Informasjon

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Enkle og effektive LED-løsninger | Skreddersydd tilbud |
| Type Sensor                      | Ingen sensor        |



Opptil 7 års garanti på LED-produkter



Enkel returprosess