



**Spesifikasjoner Fordelspakning 4x  
Philips LED Panel CoreLine RC132V  
22/31W 2900-4300lm - 830-835-840  
CCT | 60x60cm - UGR <19 - Justerbare  
Watt**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 257495                                                |
| EAN                            | 8719157071239                                         |
| Produsentkode                  | 8719157071239                                         |
| Merke                          | Philips                                               |
| Produsent navn                 | Multipack 4x RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                                  |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                                |
| Product Serie                  | CoreLine                                              |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                                        |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                                                 |
| Wattstyrke            | 31W                                                  |
| Volt (V)              | 220-240                                              |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                                     |
| Fargekode             | 835 Varmt Hvitt, 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt    |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3500 Varmt Hvitt, 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                         |
| Lys Farge             | Hvit                                                 |
| Fargeinnstilling      | CCT                                                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 4300lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 130               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | Opal                          |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 63      |

## Sensor Information

Type Sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**