



**Spesifikasjoner Philips LED Panel  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 Kald Hvit  
| 120x30cm - UGR < 18 - Beste  
Fargegjengivelse - Dimbar -  
Bevegelses- og Lyssensor - Nødlys 3  
Timer**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251916                                   |
| EAN                            | 8720169621985                            |
| Produsentkode                  | 8720169621985                            |
| Merke                          | Philips                                  |
| Produsent navn                 | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                     |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                    |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                             |
| Wattstyrke            | 32W                              |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Ja, kun med dimbar forkobling    |
| Fargekode             | 940 Kaldt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 4200lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 131               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Montering          | Innfelt           |
| UGR-indeks         | < 18              |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat) |
| Driftstemperatur   | 0 to +25          |
| Nødbelysning       | 3 timer           |
| Farge på Armaturet | Hvit              |
| Materiale          | Stål              |
| Farge på deksel    | Hvit              |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Høyde (mm)          | 100      |

## Sensor Information



Enkle og effektive LED-løsninger



Skreddersydd tilbud

Type Sensor



Opptil 7 års garanti på LED-produkter



Enkel returprosess

Bevegelsessensor, Skumringsrele